

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗОН NEXT

C42R33-106B-26-C57-99-00-000

5 590 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
4515

👤 Количество мест  
1+6

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖ Полная масса  
8700

### ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

+ Добавлено, цена по запросу

6МКПП

+ Добавлено, 115000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
4515

Колея передних колес, мм  
1740

Колея задних колес, мм  
1690

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                                                  |                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Наименование двигателя<br>ЯМЗ 53445                              | Экологический класс<br>Евро-3                       |
| Описание двигателя<br>четырехтактный, с воспламенением от сжатия | Тип топлива<br>Дизель                               |
| Подача топлива<br>Впрыск топлива под давлением                   | Степень сжатия<br>17,5                              |
| Объем двигателя, куб. см<br>4433                                 | Количество цилиндров и их расположение<br>4, рядное |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.<br>169 / 124.2                   | Крутящий момент, Н*м<br>662                         |
| Блок управления двигателем<br>EDC17CV44 (0 281 020 446)          |                                                     |

## ПОДВЕСКА

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передняя подвеска<br>зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Задняя подвеска<br>зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ШИНЫ

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Размерность шин<br>8.25R20                | Скоростная категория шин<br>K (110 км/ч) |
| Индекс несущей способности шин<br>130/128 |                                          |

## ОБЩЕЕ

|                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Базовое оснащение<br>устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни;                                                                        | Компоновка<br>капотная                                                      |
| Количество мест<br>1+6                                                                                                                                                                | Кабина (Кузов)<br>цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная |
| Категория транспортного средства<br>N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т |                                                                             |

МАССА

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Полная масса, кг                        | Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг |
| 8700                                    | 2650                                      |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг |                                           |
| 6600                                    |                                           |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основной тормоз                                                                                                                                                       | Стояночный тормоз                                                                                 |
| пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа | пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |

ПРИВОД

|             |             |
|-------------|-------------|
| Тип привода | Вид привода |
| 4х2         | Задний      |
| Ошиновка    |             |
| Двускатная  |             |

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

|                                                                                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Места расположения VIN                                                               | Места расположения таблички изготовителя    |
| На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя | На задней стойке проема правой двери кабины |
| Места расположения номера двигателя                                                  |                                             |
| на блоке цилиндров двигателя слева                                                   |                                             |

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель и нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

|                               |                              |                               |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Производитель                 | Внутренняя длина фургона, мм | Внутренняя ширина фургона, мм |
| сторонние доработки           | 5000                         | 2300                          |
| Внутренняя высота фургона, мм |                              |                               |

|                                                                                            |                                                                           |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2200                                                                                       | Объем внутреннего грузового пространства, м3                              | Кол-во европаллет (1200x800), ед.                                                        |
|                                                                                            | 25,3                                                                      | 10                                                                                       |
| Вид утеплителя / Толщина, мм                                                               | Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм                   | Толщина передней стенки, мм                                                              |
| Экструдированный пенополистирол 80                                                         | Оцинкованный уголок 200 мм                                                | 80                                                                                       |
| Толщина боковых стенок, мм                                                                 | Толщина крыши, мм                                                         | Толщина задней двери, мм                                                                 |
| 80                                                                                         | 80                                                                        | 80                                                                                       |
| Залицовочные уголки                                                                        | Наугольники                                                               | Подрамник (каркас основания кузова)                                                      |
| Наружные - алюминиевый профиль с анодированным покрытием Внутренний - оцинкованный профиль | Наугольник пластиковый                                                    | Подрамник повышенной коррозионной стойкости                                              |
| Крепление фургона к раме шасси                                                             | Фурнитура (петли, замки)                                                  | Портал ворот                                                                             |
| Крепление к раме жесткими и упругими соединениями                                          | Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору на каждую дверь          | Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали с покрытием, с водоотводящим козырьком |
| Фиксатор дверей                                                                            | Отбойники                                                                 | Подкрылки                                                                                |
| Имеется, «Т»-образный оцинкованный                                                         | Резиновые - 2 ед.                                                         | Пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками                                          |
| Ручка на заднем портале                                                                    | Лесенка                                                                   | Элементы крепления груза на стенах                                                       |
| Имеется, с одной стороны                                                                   | Имеется                                                                   | Такелажная рейка с каждой стороны                                                        |
| Элементы крепления груза на полу                                                           | Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)                       | Боковая защита                                                                           |
| Отсутствуют                                                                                | Отсутствует                                                               | Имеется                                                                                  |
| Уплотнители дверей                                                                         | Освещение                                                                 | Передние белые габаритные фонари                                                         |
| 3-х лепестковый                                                                            | Светодиодное                                                              | Имеются                                                                                  |
| Задние красные габаритные фонари                                                           | Задний доп. стоп сигнал                                                   | Дополнительно                                                                            |
| Имеются                                                                                    | Отсутствует                                                               | Сетовозвращающая контурная маркировка                                                    |
|                                                                                            |                                                                           | Передняя стена со специальными усилителями для ХОУ                                       |
| Наружная обшивка / Толщина, мм                                                             | Внутренняя обшивка / Толщина, мм                                          | Пол                                                                                      |
| Армированный пластик                                                                       | Армированный пластик                                                      | Транспортная фанера с противоскользящей поверхностью                                     |
| Напольное покрытие / Толщина, мм                                                           | Задние двери                                                              | Количество петель на дверях                                                              |
| Транспортная фанера с нескользящим покрытием                                               | Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении | 3 ед на каждой двери                                                                     |
| Вид САТ                                                                                    | Боковые двери (имеется, отсутствует)                                      |                                                                                          |
| Изотермический фургон                                                                      |                                                                           |                                                                                          |

Отсутствуют