

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗОН NEXT

C44R33-106B-26-A68-60-00-900

**4 464 000,00 Р\*** ~~5 360 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



### АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг

- 496000 Р

☐ Сезонное предложение

- 400000 Р

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
8700 Тип привода  
4x2 Количество мест  
1+6

### ОПЦИИ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 Р

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н\*м

662

Экологический класс

евро-3

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

## МАССА

Полная масса, кг

8700

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+6

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

### КУЗОВ

|                                                                         |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>бескаркасный сэндвич                                     | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>6                                        | Объем, м3<br>16,8                                                                                              |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>3490х2290х2090                         | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>3600х2400х2200                                                        |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м <sup>2</sup> °С<br>не более 0,6 |                                                                                                                |

### ПАНЕЛИ

|                                                                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>армированный пластик             | Внешняя обшивка (задние двери)<br>армированный пластик |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>армированный пластик | Покрытие пола<br>транспортная фанера 18 мм             |
| Дополнительное напольное покрытие<br>GripStar                                                 |                                                        |

### ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Наружное обрамление<br>алюминиевый профиль | Отбортовка<br>алюминиевый профиль 190 мм |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|

### ФУРНИТУРА

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Материал замка, петель, штанг<br>оцинкованная сталь | Ручка замка<br>тип PUSH |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на полу

-

Обтекатель

-

Освещение фургона  
светодиодное

Инструментальный ящик

-

Вид САТ

Изотермический фургон

Элементы крепления на стенах  
такелажные рейки

Гидроборт

-

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Закладные для ХОУ  
наличие

Прочее

-

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..