

## ЕВРОПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R33-1051-19-A47-60-00-900

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин

Количество мест

1+2

Тип привода

4x2

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

АВТОМОБИЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

Цена по запросу

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ГАБАРИТЫ

Длина, мм	Ширина, мм
6620	2210
Высота, мм	Колесная база
3190	L3

## МАССА

Полная масса, кг
3500

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
гидравлическая система  
ABS  
дисковые тормоза всех колес

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
бензин	Evotech
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
2.7	108
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
220.5	евро-5

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии	Межсервисный интервал
8 лет без ограничения пробега	20000 км

Гарантия  
3 года или 200 000 км.

## ОБЩЕЕ

Количество мест	Категория транспортного средства
1+2	N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т
Категория водительских прав	
В	

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

## КУЗОВ

Конструкция

бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая  
стенка/ крыша/ задняя дверь)

ЭППС 30/ 30/ 30/ 30 мм

Вместимость европаллет, ед.

8

Объем, м<sup>3</sup>

19,4

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

4130x2130x2210

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

4200x2200x2200

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок)

армированный пластик

Внешняя обшивка (задние двери)  
армированный пластик

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ задние двери)  
армированный пластик

Покрытие пола  
транспортная фанера 18 мм

Дополнительное напольное покрытие

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление

алюминиевый профиль

Отбортовка

-

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петлей, штанг  
оцинкованная сталь

Ручка замка  
тип PUSH

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Боковая дверь

-

Элементы крепления на стенах  
такелажные рейки

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Инструментальный ящик

-

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на полу  
такелажные кольца

Освещение фургона  
светодиодное

Вид САТ

Европромтоварный фургон