

АВТОГУДРОНАТОР ГАЗОН NEXT

C41RB3-106B-40-H72-25-00-000

15 278 400,00 ₽* 17 376 000,00 ₽

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



АКЦИИ

 Фирменный лизинг/Гослизинг

- 1697600 ₽

 Сезонное предложение

- 400000 ₽

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса
10000 Тип привода
4x2 Количество мест
1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива | Наименование двигателя |
| дизель | ЯМЗ 53445 |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 4433 | 169 |
| Крутящий момент, Н*м | Экологический класс |
| 662 | евро-3 |

ПРИВОД

| |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2 |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

| |
|---|
| Основной тормоз |
| пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа |

МАССА

| |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 10000 |

ОБЩЕЕ

| | |
|-----------------|---|
| Количество мест | Категория транспортного средства |
| 1+2 | N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т |

ТРАНСМИССИЯ

| |
|-------|
| КПП |
| 5МКПП |

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км
3 года или 200 000 км

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Максимальная ширина розлива, м | Изменение ширины розлива |
| 4 | гидравлическое, кратное 0,19 м |
| Вид топлива | Битумный насос |
| дизельное | - |
| Разогрев битума в цистерне | Розлив битума |
| - | распределитель циркуляционного типа |
| Регулировка нормы розлива | Число форсунок, шт |
| автоматическое | 21 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--|---|
| Привод рабочего оборудования автогудронатора от КОМ | Привод подъём / опускание распределителя гидравлический |
| Привод открывание / закрывание форсунок пневматический | Система автоматического управления САУ (система точного дозирования) наличие |
| Система автоматического поддержания температуры (автоматическая горелка) наличие | Очистка битумных коммуникаций продувка сжатым воздухом |
| Ручной распылитель материала наличие | Ручная горелка наличие |
| Прочее маслонагревательная станция, с автоматической системой подогрева, с управлением от контроллера, и масляным регистром внутри емкости и маслопроводом в битумной коммуникации распределителя (Рампы) и масляной рубашки в битумном насосе. битумный насос, рампа и форсунки оснащены подогревом. система фильтрации гидравлического масла. система охлаждения гидравлического масла. система оповещения об аварии гидросистемы. отслеживание уровня и температуры масла гидравлического визуальное, при помощи уровнемера. дублирующее управление в задней части автомобиля. смотровая площадка с поручнями безопасности | Вид САТ Автогудронатор |

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм
6263

Габаритная ширина а/м, мм
2755

Габаритная высота а/м, мм
2400

ЦИСТЕРНА

| | |
|--|---|
| Объём емкости, м3 4 | Сечение емкости эллипс |
| Толщина теплоизоляционного слоя, мм 100 | Материал облицовки нержавеющая сталь |

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А" ..