

## РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1020-25-M29-19-00-000

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
5750

⚖ Полная масса  
18000

⚙ Тип привода  
4x2

⛽ Тип топлива  
дизель

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
5750

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
8МКПП

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

Cummins ISB6.7

Экологический класс

евро-5

Тип топлива

дизель

Объем двигателя, куб. см

6690

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н\*м

956

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами

## ШИНЫ

Размерность шин

295/80R22.5

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб;

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, с одним спальным местом

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)+  
Carrier Citimax 1000 (-20°...+12 °C)

Элементы крепления на стенах  
такелажные рейки

Гидроборт  
-

Лесенка на заднем свесе  
наличие

Инструментальный ящик  
-

Вид САТ  
Рефрижератор

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление  
алюминиевый профиль

ФУРНИТУРА

Ручка замка  
тип Дельта

Фиксатор  
нержавеющий, «Т»-образный

ПАНЕЛИ

Материал заднего портала  
нержавеющая сталь

Элементы крепления на полу  
-

Обтекатель  
-

Освещение фургона  
светодиодное

Прочее  
камера заднего вида

Отбортовка  
алюминий рифленый 250 мм

Материал замка, петель, штанг  
нержавеющая сталь

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ пол)

плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)

армированный пластик

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая  
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

ЭППС 80/ 60/ 100/ 85/ 100 мм

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ задние двери)

плакированный металл

Покрытие пола

транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие

алюминий рифленый

Внутренний жесткий слой пола

фанера

## КУЗОВ

Конструкция

бескаркасный сэндвич

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

7800x2590x2700

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

7630x2460x2470

Объем, м3

46,2

Вместимость европаллет, ед.

18

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С

не более 0,4

## ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим

-20°...+10 °С

Производитель ХОУ

Carrier