

## БУНКЕРОВОЗ ВАЛДАЙ 12

C4CR63-1020-13-G48-49-00-000

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

👤 Полная масса

11990

工信部 Тип привода

4x2

👤 Количество мест

1+2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивные особенности

дисковые тормоза

задняя пневмоподвеска

подпрессоренное сиденье водителя с

подогревом  
радиус разворота от 5,8 м  
задняя пневматическая подвеска со  
стабилизатором поперечной устойчивости

## МАССА

Полная масса, кг  
11990

## ШИНЫ

Размерность шин  
265/70R19.5

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматическая система  
ABS  
ESC  
дисковые тормоза всех колес

## ОБЩЕЕ

Количество мест  
1+2  
Категория транспортного средства  
N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но  
не более 12 т

Категория водительских прав  
С

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии  
8 лет без ограничения пробега  
Межсервисный интервал  
20000 км

Гарантия  
3 года или 200 000 км

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель  
Наименование двигателя  
ЯМЗ 534  
Объем двигателя, куб. см  
4.4  
Мощность двигателя, л.с.

Крутящий момент, Н\*м  
662

Экологический класс  
евро-5

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
6МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Максимальная масса перевозимого груза, кг  
3500

Грузоподъемность подъемника, кг  
5000

## ПЕСКОРАСБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем бункера, м<sup>3</sup>  
6-8

## ТИП БУНКЕРОВОЗА

Тип бункеровоза  
Портальный захват

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Привод на рабочие органы  
Гидравлический, от КОМ

Время установки груженого кузова с земли на автомобиль, сек, не более  
100

Время снятия груженого кузова с автомобиля на землю, сек, не более  
100

Управление погрузочно-разгрузочным механизмом  
С помощью выносного пульта управления  
(джойстик)

Включение коробки отбора мощности  
Кнопкой с блокировкой от случайного включения

Комплектация бункером  
Отсутствует

Подсветка зоны погрузки  
Имеется

Другое  
Переставные упоры для бункеров разных размеров – 6 шт. . Расположение гидравлического бака, исключающее голодание насоса масляного. Смазка всех шарнирных и осевых деталей от предотвращения трения.

Гидроцилиндры портала с передвижной зашитой штока и линии гидравлики. Стальные не откидные боковые ограждения. Контурные диодные оранжевые огни. Фара освещения рабочей зоны – 1 шт.. Крылья пластиковые. Сертифицированные стропы основные стальные оцинкованные с защитными кожухами с укорачивающими крюками г/п 2,8 т - 2 шт. Стропы сертифицированные стальные оцинкованные типа «звено-звено» – 2 шт. (для выгрузки груза из бункера методом «самосвал»). Серьги усиленные – 4 шт. (для строповки основных строп). Защитный стальной кожух гидрооборудования и гидролиний. Задние встроенные аутригеры с защитными корпусами. Защита фонарей усиленными коробами с решеткой. Переднее ограждение, предотвращающее повреждение кабины при смещении бункера. Портал оснащен силовыми направляющими бункера в погрузочное пространство (ловушки). Перенос штатных ассистентов парковки (камера заднего вида, парктроники) (при наличии). . Позволяет перевозить 2 пустых бункера одновременно

Вид САТ  
Бункеровоз